



VLUG EN FLEXIBEL ISOLEREN

MET KRIMPKOUSEN

WARMTEKRIMPKOUS VAN POLYOLEFINE

Dunwandig 2:1, assortimenten, halogeenvrij en flexibel, vlambestendig (VW-1/UL 224)

Technische gegevens:

Lengtekrimp: < 5%

Continu temperatuur: -55 tot 125 °C

Krimptemperatuur: 125 °C

Doorslagsterkte: 15 kV/mm (IEC243)

Doorgangsweerstand: 1014 ohm x cm (IEC93)

Trekvastheid: 10,4 MPa (ASTM D2671)

Scheurrek: 200% (ASTM D2671)

SET KRIMPSLANGEN "BLACK", IN EEN STEVIGE ASSORTIMENTSDOOS

Diameter in mm		Kleur	Wanddikte in mm	Lengte in mm	Aantal/ inhoud	Navulverpakking*	CIMCO-artikelnr.
Voor	Na						
1,5	0,7	zwart	0,36	35,00	30	100 stuks	18 1681
2,5	1,0	zwart	0,45	35,00	25	100 stuks	18 1682
3,5	1,5	zwart	0,45	35,00	20	100 stuks	18 1683
5,0	2,3	zwart	0,56	35,00	20	100 stuks	18 1684
6,5	3,0	zwart	0,56	70,00	15	100 stuks	18 1685
9,5	4,5	zwart	0,56	70,00	10	100 stuks	18 1686
12,5	6,0	zwart	0,56	70,00	10	100 stuks	18 1687
					130	1 doos	18 1680



€ 11,45
ACTIEPRIJS

SET KRIMPSLANGEN "COLOUR", IN EEN STEVIGE ASSORTIMENTSDOOS

Diameter in mm		Kleur	Wanddikte in mm	Lengte in mm	Aantal/ inhoud	Navulverpakking*	CIMCO-artikelnr.
Voor	Na						
3,5	1,5	groen/geel	0,45	35,00	20	100 stuks	18 1691
5,0	2,3	rood	0,56	35,00	10	100 stuks	18 1692
5,0	2,3	blauw	0,56	35,00	10	100 stuks	18 1693
5,0	2,3	groen/geel	0,56	35,00	10	100 stuks	18 1694
9,5	4,5	rood	0,56	70,00	10	100 stuks	18 1695
9,5	4,5	blauw	0,56	70,00	10	100 stuks	18 1696
9,5	4,5	groen/geel	0,56	70,00	20	100 stuks	18 1697
12,5	6,0	groen/geel	0,56	70,00	20	100 stuks	18 1698
					110	1 doos	18 1690



€ 16,53
ACTIEPRIJS


* De verschillende afmetingen kunnen ook afzonderlijk of voor navullen, in een polyzak (100 stuks per zak) worden besteld.

MEER KRIMPKOUSEN


WARMTEKRIMPKOUS VAN POLYOLEFINE
DUNWANDIG 2:1, ZWART, HALOGEENVRIJ EN FLEXIBEL,
VLAMBESTENDIG (VW-1/UL 224)



Diameter (mm)		Wanddikte	Uitvoering					
Voor	Na	mm	Rol*		Doos*		Aantal*	
			L (m)	L (m)	L (m)	L (m)		
1,1	0,5	0,33	18 1600	200	18 1610	12,00	-	-
1,5	0,7	0,36	18 1601	200	18 1611	12,00	-	-
2,5	1,0	0,45	18 1602	200	18 1612	11,50	18 1620	1
3,5	1,5	0,45	18 1603	200	18 1613	11,50	18 1621	1
5,0	2,3	0,56	18 1604	100	18 1614	9,50	18 1622	1
6,5	3,0	0,56	18 1605	100	18 1615	7,50	18 1623	1
9,5	4,5	0,56	18 1606	100	18 1616	6,50	18 1624	1
12,5	6,0	0,56	18 1607	100	18 1617	6,00	18 1625	1
19,0	9,0	0,70	18 1608	100	18 1618	5,00	18 1626	1
26,0	12,5	0,90	18 1609	50	18 1619	3,30	18 1627	1
31,5	15,0	1,00	-	-	-	-	18 1628	5
41,5	20,0	1,00	-	-	-	-	18 1629	5
50,0	25,0	1,00	-	-	-	-	18 1630	5
80,0	41,0	1,46	-	-	-	-	18 1631	5
100,0	51,0	1,46	-	-	-	-	18 1632	5



WARMTEKRIMPKOUS VAN POLYOLEFINE
DUNWANDIG 2:1, GEKLEURD, HALOGEENVRIJ EN FLEXIBEL,
VLAMBESTENDIG (VW-1/UL 224)



Diameter (mm)		Wanddikte	Groen/geel		Rood		Blauw	
Voor	Na	mm	Doos*		Doos*		Doos*	
			L (m)	L (m)	L (m)	L (m)	L (m)	L (m)
2,5	1,0	0,45	18 1640	11,50	18 1660	11,50	18 1670	11,50
3,5	1,5	0,45	18 1641	11,50	18 1661	11,50	18 1671	11,50
5,0	2,3	0,56	18 1642	9,50	18 1662	9,50	18 1672	9,50
6,5	3,0	0,56	18 1643	7,50	18 1663	7,50	18 1673	7,50
9,5	4,5	0,56	18 1644	6,50	18 1664	6,50	18 1674	6,50
12,5	6,0	0,56	18 1645	6,00	18 1665	6,00	18 1675	6,00
19,0	9,0	0,70	18 1646	5,00	18 1666	5,00	18 1676	5,00
26,0	12,5	0,90	18 1647	3,30	18 1667	3,30	18 1677	3,30
			Aantal*					
41,5	20,0	1,00	18 1648	5	-	-	-	-
50,0	25,0	1,00	18 1649	5	-	-	-	-
80,0	41,0	1,46	18 1650	5	-	-	-	-
100,0	51,0	1,46	18 1651	5	-	-	-	-

WARMTEKRIMPKOUS VAN POLYOLEFINE
DUNWANDIG 2:1, TRANSPARENT, HALOGEENVRIJ EN
FLEXIBEL, NIET VLAMBESTENDIG (VW-1/UL 224)



Diameter (mm)		Wanddikte	Transparant	
Voor	Na	mm	Doos*	
			L (m)	L (m)
2,5	1,0	0,45	18 4250	11,50
3,5	1,5	0,45	18 4251	11,50
5,0	2,3	0,56	18 4252	9,50
6,5	3,0	0,56	18 4253	7,50
9,5	4,5	0,56	18 4254	6,50
12,5	6,0	0,56	18 4255	6,00
19,0	9,0	0,70	18 4256	5,00
26,0	12,5	0,90	18 4257	3,30

WARMTEKRIMPKOUS VAN POLYOLEFINE
DUNWANDIG 3:1, ZWART, HALOGEENVRIJ EN FLEXIBEL, VLAM-
BESTENDIG (VW-1/UL 224)



Diameter (mm)		Wanddikte	Uitvoering			
Voor	Na	mm	Doos*		Aantal*	
			L (m)	L (m)	L (m)	L (m)
1,5	0,5	0,45	18 4260	15	-	-
3,0	1,0	0,65	18 4261	10	-	-
6,0	2,0	0,65	18 4262	10	-	-
9,0	3,0	0,75	18 4263	8	-	-
12,0	4,0	0,75	18 4264	5	-	-
18,0	6,0	0,85	18 4265	5	-	-
24,0	8,0	1,00	18 4266	5	-	-
39,0	13,0	1,50	-	-	18 4267	1
50,0	16,0	2,50	-	-	18 4268	1
80,0	26,0	2,60	-	-	18 4269	1
100,0	33,0	2,60	-	-	18 4270	1

WARMTEKRIMPKOUS VAN POLYOLEFINE
DUNWANDIG 3:1, ZWART, HALOGEENVRIJ EN FLEXIBEL, VLAM-
BESTENDIG (VW-1/UL 224), MET BINNENLIJM



Diameter (mm)		Wanddikte	Met binnenlijm	
Voor	Na	mm	Aantal*	
			L (m)	L (m)
3,2	1,0	0,55	18 4280	1,22
6,4	2,2	0,80	18 4281	1,22
9,5	3,2	0,90	18 4282	1,22
12,7	4,2	1,20	18 4283	1,22
19,1	6,3	1,40	18 4284	1,22
25,4	8,5	1,50	18 4285	1,22
39,0	13,5	1,90	18 4286	1,22
50,0	17,0	2,10	18 4287	1,22

Technische gegevens en
meer informatie

